

Lastprofilverfahren

Gasnetzbetreiber haben nach § 29 GasNZV für die Abwicklung der Gaslieferungen an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowatt und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden, die keine Lastgangzählung erfordern, standardisierte Lastprofile anzuwenden.

Ab dem 01. Oktober 2016 wendet die Bielefelder Netz GmbH das analytische Lastprofilverfahren an.

Bis einschließlich 30. September 2016 wendet die Bielefelder Netz GmbH ein synthetisches Lastprofilverfahren mit folgenden Parametern und Faktoren an:

Profil	A	B	C	D
Haushalt (GH0)	3,58224	- 37,66346	6,37548	0,06375
Kochgas (GK0)	0,4040932	- 24,4392968	6,5718175	0,7107710
Gewerbe (GGW)	2,579251	- 35,681614	6,685798	0,1995541

Wochentagsfaktoren

Profil	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Haushalt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kochgas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gewerbe	1,03	1,03	1,02	1,03	1,01	0,93	0,95

Sie sind hier: [> Bielefelder Netz](#) [> Gasnetz](#) [> Netzzugang](#) [> Lastprofilverfahren](#)